




衛生機器特集

# 簡易クリーンブース



新規でクリーンルームを建築するのは大きなコストがかかります。  
簡易クリーンブースなら、必要な場所に必要な大きさだけ、  
局所的にクリーン空間を設備していただけます。



KCB2020H-7



設置例

**軽量・組立・設置が簡単で、ローコストな簡易クリーンブースです。**

- 極力無駄を省き、ローコストを実現しました。
- お客様自身による組立・設置が可能です。
- ご希望のサイズ、清浄度に応じた特注対応が可能です。


【構成】 FFU、FFU 固定ベース、スイッチ BOX(コード長 5 m)  
丸型アルミフレーム、BOX 型静電防止シート

【清浄度クラス】 ISO14644 : 7/Fed.Std.209E:10,000

【電源】 AC100V(50/60Hz)

**標準  
クラス 10,000**

**特注対応  
クラス 1,000**



【使用例】 半導体産業、プリント基板、精密機器、金型加工、フラットパネル加工  
光学、医療、食品、バイオテクノロジーなど

※本製品の標準仕様は AC100V 仕様です。AC100V 以外をご使用になる場合は別途ご相談ください。

型式	処理風量	外形寸法 (mm)	質量	搭載 FFU
KCB-1005H-7	1.6m <sup>3</sup> /min	W1000 × D500 × H500	8.2kg	KFU2-01H
KCB-1515H-7	6.1m <sup>3</sup> /min	W1500 × D1500 × H2000	37.3kg	KFU2-06H
KCB-2020H-7	10.8m <sup>3</sup> /min	W2000 × D2000 × H2000	45.2kg	KFU2-10H
KCB-2525H-7	24.3m <sup>3</sup> /min	W2500 × D2500 × H2000	61.5kg	KFU2-20H

# ポータブルエアシャワー



- クリーンルーム入室前に設置し、衣類に付着した髪の毛やホコリ等を吹き飛ばします。  
電子部品・薬品・化粧品・半導体・研究機関・精密機器  
食品・水産加工・その他
- 簡易クリーンブースと接続する事も多く、衛生管理が要求されるあらゆる工場の異物混入対策にご活用いただいています。
- 設置工事費用が不要なため、安価に設備できます。
- ユニットのみのコンパクト設計で、省スペースです。
- 吹き出し風速は、一般的な門型エアシャワーと同程度の能力です。
- ステンレス筐体やイオナイザ付きなど、ご希望に応じて様々な機種の提案が可能です。
- 花粉症対策としてマンションなど出入口に設置するニーズも増えています。



型式	KAS-P04	KAS-P08	KAS-P08S	KAS-P08G	KAS-IP08	KAS-P13	KAS-P13S
タイプ	1列吹き	2列吹き	2列ステンレス	2列グレーチング付	2列イオナイザ付	多方向吹き	多方向ステンレス
風量	約 5m <sup>3</sup>	約 11m <sup>3</sup>	約 11m <sup>3</sup>	約 10m <sup>3</sup>	約 11m <sup>3</sup>	約 13m <sup>3</sup>	約 13m <sup>3</sup>
風速	約 26m/sec	約 26m/sec	約 27m/sec	約 24m/sec	約 25m/sec	約 19m/sec	約 19m/sec

※ 1 ユニット外形寸法のH寸法は転倒防止版を除く ※ 2 室内寸法 (mm) : W700 × H2000 × D500

型式	タイプ	処理風量	外形寸法 (mm)	質量	吹出風速	吹出清浄度	消費電力 (運転時)
KAS-P04	1列吹き	5m <sup>3</sup> /min	W500 × D200 × H1500 ※ 1	40kg	26m/ s	クラス 100	最大 275w( 待機時 1w)
KAS-P08	2列吹き	11m <sup>3</sup> /min	W500 × D200 × H1700 ※ 1	51kg	26m/ s	クラス 100	最大 600w( 待機時 10w)
KAS-P08S	2列ステンレス	11m <sup>3</sup> /min	W500 × D200 × H1730 ※ 1	51kg	27m/ s	クラス 100	最大 600w( 待機時 10w)
KAS-P08G	2列グレーチング付	10m <sup>3</sup> /min	W500 × D700 × H1780	70kg	24m/ s	クラス 100	最大 600w( 待機時 10w)
KAS-IP08	2列イオナイザ付	11m <sup>3</sup> /min	W500 × D220 × H1700 ※ 1	54kg	25m/ s	クラス 100	最大 650w( 待機時 10w)
KAS-P13	多方向吹き	13m <sup>3</sup> /min	W1000 × D500 × H2100 ※ 2	96kg	19m/ s	クラス 1000	最大 775w( 待機時 10w)
KAS-P13S	多方向ステンレス	13m <sup>3</sup> /min	W1050 × D500 × H2130 ※ 2	97kg	19m/ s	クラス 1000	最大 775w( 待機時 10w)

## その他機器

クリーン対応機器多数取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

・衣服用  
ダストクリーナー



・靴用  
ダストクリーナー



・集塵機



サービスに  
関する  
お問い合わせ



**LOGICAL  
EYE**

株式会社 ロジカルアイ

〒513-0836  
三重県鈴鹿市国府町7 6 7 8 番地 7  
TEL 059-378-5705  
FAX 059-370-8855  
<http://www.logical-eye.co.jp>