

AM11:00 までの 御注文で当日出荷





●使用原料は添加剤を一切使用していない『無添加低密度ポリエチレン原料』を使用しており、生産につきましては、 清浄度 ISOclass6 (クラス 1000) のクリーンルーム内で生産致しております。

注文番号	商品名	厚み×巾×長さ				入数	入数	
1180015	1号	0.05	×	150	×	250	500	枚
1180011	2 号	0.05	×	200	×	300	500	枚
1180012	3号	0.05	×	260	×	380	500	枚
1180016	4 号	0.05	×	300	×	450	500	枚
1180014	5号	0.05	×	360	×	500	200	枚
118001	6 号	0.05	×	400	×	550	200	枚
1180013	7号	0.05	×	460	×	600	200	枚
118014	8号	0.1	×	550	×	900	80	枚
118015	9 号	0.1	×	680	×	1150	50	枚
118016	10 号	0.1	×	800	×	1400	40	枚
118059	11 号	0.1	×	1000	×	1800	30	枚
118017	1A 号	0.1	×	150	×	250	250	枚
118018	2A 号	0.1	×	200	×	250	250	枚
118019	3A 号	0.1	×	250	×	300	250	枚
118020	5A 号	0.1	×	350	×	400	100	枚
118021	7A 号	0.1	×	450	×	600	100	枚



ハイクリーン永久帯電防止袋

材質:PE




納期 受注後3~4日 **最少** 1ケース **運賃** 元払い





●界面活性剤 (有機物) や金属等の練り込みを一切行わない全く新しい『永久帯電防止ポリ袋』 (特許出願中) で、 半導体分野においても安心してクリーンルーム内でご使用頂けます。

注文番号	タイプ NO.	厚み×巾×長さ	ケース入数 (ポリ包装枚数×束数)	備考対応ウェハー目安(直径)
118025	CT-1	0.1 × 150 × 250	250 枚入 (50 枚×5 束)	4 インチ (100 mm)
118024	CT-3	0.1 × 250 × 300	250 枚入 (50 枚×5 束)	6 インチ (150 mm)
118027	CT-5	0.1 × 350 × 400	100 枚入 (25 枚×4束)	8 インチ (200 mm)
118028	CT-7	0.1 × 450 × 600	100 枚入 (25 枚×4束)	12 インチ (300 mm)
118029	CT- 大	0.1 × 600 × 850	80 枚入 (20 枚×4 束)	_



UV カットクリーン規格袋

材質:PE







- ●紫外線劣化を促進する380nm(ナノメートル)以下の波長を99%カットする画期的な超清浄タイプのUVカットクリーン袋です。
- ●クリーンルーム内でもご使用頂けます。

注文番号	商品名	厚み×巾×長さ				入数	t	
118062	UV-1 号	0.1	×	150	×	250	250	枚
118063	UV-3 号	0.1	×	260	×	380	250	枚
118064	UV-5 号	0.1	×	350	×	500	100	枚
118065	UV-7 号	0.1	×	460	×	600	100	枚
118066	UV-8 묵	0.1	×	550	×	900	80	枚



納期 受注後 3~4日 **最少** 1ケース **運賃** 元払い

●今までのチャック袋では不可能とされていたクリーンタイプの開閉可能なチャック袋です。 生産は清浄度 class10000 のクリーンルームで行っており、従来工法においてのチャック袋の最大欠点であった フィルム表裏の清浄性も新工法により非常に高い清浄度を確保致しております。

注文番号	タイプ NO.	サイズ (袋巾を	有効×チ	ャック下有効)	ケース入数	
118030	AC-1	100	×	170	1000 枚入 (50 枚× 20 袋)	
118031	AC-2	140	×	200	500 枚入 (50 枚× 10 袋)	
118032	AC-3	200	×	280	300 枚入 (50 枚×6袋)	
118033	AC-4	240	×	320	300 枚入 (50 枚×6袋)	
118034	AC-5	280	×	350	150 枚入 (30 枚×5袋)	

