

【T規格・J規格材質一覧】

規格		材質	
T規格	L T	t=0.5 PSN	ポリスチレンナチュラル
		t=0.8 PSN	ポリスチレンナチュラル
		t=0.5 PSS	ポリスチレン導電印刷
		t=0.8 PSS	ポリスチレン導電印刷
		t=0.4 PSC	ポリスチレン透明
		t=0.8 PSCE	ポリスチレン透明 帯電防止
		t=0.5 PSB	ポリスチレン導電練込
		t=0.5 PPN	ポリプロピレンナチュラル
		t=0.8 PPN	ポリプロピレンナチュラル
		t=0.5 PPE	ポリプロピレン帯電防止
	M T	t=0.5 PSN	ポリスチレンナチュラル
		t=0.8 PSN	ポリスチレンナチュラル
		t=0.5 PSS	ポリスチレン導電印刷
		t=0.8 PSS	ポリスチレン導電印刷
		t=0.4 PSC	ポリスチレン透明
		t=0.8 PSCE	ポリスチレン透明 帯電防止
		t=0.5 PSB	ポリスチレン導電練込
		t=0.5 PPN	ポリプロピレンナチュラル
		t=0.8 PPN	ポリプロピレンナチュラル
		t=0.5 PPE	ポリプロピレン帯電防止
	S T	t=0.5 PSN	ポリスチレンナチュラル
		t=0.8 PSN	ポリスチレンナチュラル
		t=0.5 PSS	ポリスチレン導電印刷
		t=0.8 PSS	ポリスチレン導電印刷
		t=0.8 PSCE	ポリスチレン透明 帯電防止
		t=0.4 PSC	ポリスチレン透明 ※
		t=0.5 PSB	ポリスチレン導電練込
		t=0.5 PPN	ポリプロピレンナチュラル ※
		t=0.8 PPN	ポリプロピレンナチュラル
		t=0.5 PPE	ポリプロピレン帯電防止 ※

※

ST4-1、ST6-2、ST10-1、ST12-1、ST20-1、ST25-1、ST25-3、ST30-1、ST30-2
 ST30-12、ST40-1、ST40-2、ST40-3、ST50-1、ST50-2、ST50-3、ST50-4
 ST50-7、ST50-21、ST50-24、ST60-2、ST60-3、ST75-1、ST80-2、ST80-3
 ST100-1、ST100-2、ST100-4、ST120-1、ST120-2、ST150-1、ST150-2
 ST200-1、ST200-2

規格	材質	厚み	備考
J規格	A-PET(再生)	0.3	
		0.4	
		0.5	
		0.7	
	PP	0.4	ecoシリーズ以外もバイオPET0.5mmの材質指定ができます。
		0.5	
		0.7	
	PS	0.3	<ul style="list-style-type: none"> ・ J-TPシリーズはPP0.5mm限定。ecoシリーズはバイオPET0.5mm限定です。 ・ ecoシリーズ以外もバイオPET0.5mmの材質指定ができます。(但し、指定材質の品番は不可)
		0.4	
		0.5	
	A-PET(帯電防止)	0.5	
		0.7	
	PP(帯電防止)	0.5	
	PS(導電)	0.5	
0.7			